


Technisch Informatie Blad

EKODUR Emulsie Aflak Hoogglans #2710



Toepassing:

Watergedragen Emulsie aflak voor binnen. Geschikt voor op voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER EKODUR voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar nummer 06-47057824 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product (basis) wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Emulsie van natuurlijke oliën en harsen
Verdunning	Water
Kleur	Basis wit en basis transparant. Vrijwel elke kleur via het kleurenmengsysteem.
Glans	Hoogglans
Dichtheid	1,2 kg/l
Vastestof	Ca. 40 vol.%
Rendement	± 12 m ² per liter
Stofdroog	± 5 uur
Overschilderbaar	± 24 uur
% natuurlijke grondstoffen	Ca. 92 %.
	water, herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7 °C, RLV van maximaal 80%. Houd bij lagere temperaturen en hoge RLV rekening met een vertraging in droogtijd
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Technisch Informatie Blad

EKODUR Emulsie Aflak Hoogglans #2710

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

EKODUR Emulsie Aflak Hoogglans #2710

Basis Wit, 1 liter blik; art.nr. 1051613; EAN 8716544038981 (doos = 6 x1ltr)

Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 1051713; EAN 8716544038998 (doos = 6 x1ltr)

Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurmengsysteem.

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.