

Gevelimpregneer

Beschrijving

Avis Gevelimpregneer is een transparant impregneermiddel op basis van siliconen voor het minstens 10 jaar waterafstotend maken van doorslaande gevels. Avis Gevelimpregneer kent een breed toepassingsgebied in de bescherming van gevels tegen doorslaand vocht. Behandeling met Avis Gevelimpregneer verhoogt de isolatiewaarde van gevels en reguleert vrijwel 100% de noodzakelijke waterdampdoorlating. Tevens vermindert Avis Gevelimpregneer (mos- en algen) aanslag, vervuiling en vorstschade aan steen en voegwerk.

Toepassing

Avis Gevelimpregneer wordt veelvuldig toegepast op o.a. kalkzand-, metsel-, beton-, zandsteen en pleisterwerk. Toepasbaar op alle silicatische materialen.

Werking

Avis Gevelimpregneer is gebaseerd op een aromaatvrij, verwerkersvriendelijk oplosmiddel, waarmee een goede indringdiepte wordt bereikt. Avis Gevelimpregneer is alkalibestendig, dus ook geschikt voor verscement gebonden ondergronden vanaf 2 weken oud en voor kalkzandsteen. Avis Gevelimpregneer maakt het oppervlak wel waterdicht, maar niet dampdicht. De steen blijft voor 100% waterdampdoorlatend. Na opbrenging begint de waterafstotende werking na ca. 2 uur bij een temperatuur rond 15°C. Na 7 dagen bereikt Avis Gevelimpregneer de maximale uitharding.

Eigenschappen

| | |
|------------------------|---|
| Kleur | : transparant |
| Theoretisch verbruik | : 0,5 liter per m ² voor doorsnee metselsteen tot ca. 1 liter per m ² voor sterk zuigende ondergronden. |
| Vlampunt | : 69° C |
| Verpakking | : 5 liter en 10 liter |
| Houdbaarheid in de bus | : minimaal 2 jaar in een goed afgesloten verpakking. |

Applicatiegegevens

Verwerkingmethode : Avis Gevelimpregneer wordt klaar voor gebruik geleverd. Applicatie geschiedt door middel van spuiten, kwasten of vloeien.
Minimale verwerkingstemperatuur : 10 graden C.

Voorbehandeling

Avis Gevelimpregneer kan op vochtige ondergronden worden verwerkt. Het beste resultaat wordt echter verkregen op een schone, droge ondergrond die zich goed kan volzuigen met werkzame stoffen. Men voorkomt hiermee dat al aanwezig regenwater in de muur wordt vastgehouden, waardoor vochtplekken achter de impregneerlaag zouden kunnen ontstaan.

Avis Gevelimpregneer dient overvloedig te worden opgebracht zodat het oppervlak zich kan verzadigen. Bij een dubbele behandeling wordt aangeraden om 'nat in nat' te werken. Bij zwakzuigende ondergronden, zoals betonelementen wordt een dubbele behandeling aanbevolen.

Let op!!!! Spatten op glas (bij voorkeur afplakken met plastic), schilderwerk etc. dienen direct, dus vóór droging, met wat terpentijn verwijderd te worden. Contact met bitumen vermijden.