

Spackspray

Beschrijving

Bolivia Spackspray is een professioneel structuur reparatie middel op basis van unieke PU-dispersie voor het repareren van structureffecten (spack) op wanden en plafonds.

Toepassing

Bolivia Spackspray is een professioneel structuur reparatie middel op basis van unieke PU-dispersie voor het repareren van structureffecten (spack) op wanden en plafonds. Bolivia Spackspray kan worden toegepast op pleisterwerk, gips- en spaanplaat en beton binnenshuis. Kan ook als afwerking gebruikt worden (spack spuitwerk)

Eigenschappen

Droogt wit op.
Zeer standvast op verticale delen.
Af te werken met alle gangbare muurverven.

Droogtijd

Overschilderbaar na 3 tot 4 uur

Applicatiegegevens

Loszittende delen en bladders verwijderen. Het te behandelen oppervlakte dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond evt. repareren met Bolivia vulmiddel en zuigende ondergronden voorbehandelen met Bolivia Isoleerspray. Omgeving afdekken i.v.m. spuitniveau.

Bus voor gebruik goed schudden min. 1 minuut nadat de kogel hoorbaar is.

Gelijkmatig met ronddraaiende bewegingen spuiten op een afstand van 20-30 cm, tijdens gebruik regelmatig blijven schudden.

Na gebruik bus omdraaien en spuiten tot er drijfgas ontsnapt; dit voorkomt verstopping van het ventiel.

Het structureffect is variabel door verandering van de spuitafstand.

TIP: Het is aan te raden om vanaf een stuk papier/ karton te beginnen met spuiten om te voorkomen dat er bij het aanvang van het spuiten een andere structuur optreedt door de plotselinge druk.