



Clou Waterbeits

Beschrijving

Clou Waterbeits in poedervorm is een lichtechte waterbeits om blank hout intensief te kleuren, waarbij de karakteristieke tekening van het hout bewaard blijft. In diverse kleuren en houttinten.

Toepassing

Alleen geschikt voor nieuw of kaalgeschuurd hout.

Eigenschappen

| | |
|------------------------|--|
| Kleur | : Geel (151), Donker geel (152), Oranje (153), Hel rood (154), Donker rood (155), Mahonie (156), Hel groen (157), Donker groen (158), Violet (159), Blauw (160), Licht grijs (161), Donker grijs (162), Licht eiken (163), Midden eiken (164), Donker eiken (165), Licht noten (166), Midden noten (167), Donker noten (168), Licht mahonie (169), Donker Mahonie (170), Kersen (171), Berken (172), Teak (173) en Zwart (174). Kleurbeitsen zijn onderling mengbaar. |
| Vlampunt | : n.v.t. |
| Vaste stof gehalte | : 100% |
| Verbruik | : ca. 5-6 m ² /l (Afhankelijk van het houtsoort) |
| Stofdroog | : na ca. 30 min. bij 20°C en 65% R.V. |
| Overschilderbaar | : na 24 uur bij 20°C en 65% R.V. |
| Verpakking | : zakje 5/12 gram, 250 gram en 1 kg in bus |
| Houdbaarheid in de bus | : minimaal 3 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C in originele onaangebroken verpakking. |



Applicatiegegevens

- Verwerkingsmethode : platte kwast en een dot
- Schoonmaken gereedschap : na gebruik direct met warm water
- Klaarmaken beits : gebruik voor het oplossen plastic, glazen of porseleinen bekers/schalen. Los een zakje Clou waterbeits op in ¼ liter (=250 ml) heet water. Laat de beits afkoelen.
- Voorbehandeling : Bevochtig het hout, laat het drogen en schuur het zorgvuldig (220 korrelgrootte), stofvrij maken.
- Beitsen: Breng de beits vol maar egaal aan met kwast, spons of dot. Na 2 minuten de overtollige beits afnemen met kwast, spons of dot. Bij verticale delen altijd van beneden naar boven werken.
- Afwerken : Na goed drogen kan het oppervlak afgewerkt worden met De gewenste synthetische lak. Niet afwerken met een water gedragen systeem.

Bijzonderheden

Maak voldoende beits in één keer aan om kleurverschillen te voorkomen. Het is aan te bevelen om eerst een proefvlak te zetten.